



Alle Maße sind vor Ort eigenverantwortlich zu Prüfen!

Die Auswahl der einzelnen Abdichtungskomponenten ist nach dem örtlichen Aufmaß gem. den Herstellervorgaben anzupassen.

Das Detail stellt eine Prinziplösung für den Fensteranschluss dar. Eventuelle projektbezogene Sonderanforderungen müssen berücksichtigt werden.



illbruck ME500 TwinAktiv

illbruck FM230 Fensterschaum+

illbruck ME500 TwinAktiv

Gipskarton

Innenbeplankung

Wärmedämmung

Außenbeplankung

WDVS

illbruck
making it perfect.

Planungsteam
Bauanschluss

illbruck Prinzipdetail

Planinhalt

Fensteranschluss seitlich

Fassadenaufbau

Holzständerkonstruktion

Abdichtungsebene

Innen, Mitte, Außen

Abdichtungsart

Folie, Schaum, Folie

Abdichtungskonzept / illbruck Produkte

Außen : ME500

Mitte : FM230

Innen : ME500

Datum
24.05.2017

Maßstab
1:2,5

i3

Planer
WKE

Plan-Nr:
illbruck-St-Hs-Sd-FSF-ME500-FM230-ME500-WDVS-S

Index
2